

1. INSTALLATIONSRICHTLINIEN

A. Bestimmen Sie die Stelle im Fahrzeug mit Zugriff auf die 12-Volt-Auto-Netzteil. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofftank nicht beschädigt wird. Die Schutzeinheit Halterung fest an der rechten Seite des Fahrzeugs. Denken Sie daran, ein wenig Platz über der Schutzhülle, um die Einheiten aus dem Ladestock leicht zu nehmen..

B. Nehmen Sie die Lichteinheiten der Batterie-Ladeeinheit Twister-Lights®. Auf dem Schutzbehälter markieren Sie die Befestigungslöcher der Batterie-Ladeeinheit. Die Löcher in den Körper der Ladeeinheit. Sie können Klett- oder doppelseitiges Klebeband zu verwenden. Schließen Sie den Akku-Ladeeinheit an den Schutzbehälter. Sicherstellen, dass die Anzeige auf der Batterieladeeinheit ist nach der Installation im Fahrzeug sichtbar.

C. Montieren Sie die Schutzeinheit in das Fahrzeug an dem Ort, den Sie in Schritt 1 ermittelt haben. Stellen Sie sicher, keine Verkabelung oder den Kraftstofftank beschädigt..

D (Nur für den Anschluss Autobatterie)

Bestimmen Sie die erforderlichen elektrischen Anschlüsse (maximal Stromaufnahme beträgt 6,4 AMP pro Twister-Lights®-Set). Verwenden Sie die richtigen Verbindungen zu den positiven (rot) und die negative (schwarz) an die Stromquelle anschließen. Ein Schaltnetzteil empfohlen. Beachten Sie die richtige Polarität. Wenn der Akku-Ladestation richtig angeschlossen ist, leuchtet die rote LED-Anzeige auf der Batterie-Ladestation leuchtet auf, wenn die Versorgung eingeschaltet ist.

2. LADEN STICK

Die Twister-Lights® verwendet eine einzigartige Batterieladeeinheit. Diese Ladeeinheit kann auch als eine Speichereinheit verwendet werden. Für die meisten Anwendungen ist diese Ladeeinheit soll dauerhaft angebracht werden, in einem Fahrzeug. Die Installation erfordert eine Stromversorgung aus der 12-Volt-Batterie an das Ladegerät.

Beachten Sie die folgenden Spezifikationen für eine externe Stromversorgung: Spannung Anforderungen: 12 VDC, max. 13,8 A. Aktuelle Anforderungen: 6.4 AMP Mindest pro Set Twister-Lights®.

geladen und zwei bis drei Mal ausgetragen.

3. LADEN



HALTEN SIE DIE TWISTER-LIGHTS®-EINHEIT AUF DEN KOPF (MIT DER UNTERSEITE NACH OBEN!), UND SCHIEBEN SIE DAS GERÄT AUF DIE LADESTOCK . WENN SIE VERSUCHEN, DAS GERÄT AUF DIE LADESTOCK SCHIEBEN SICH GEGEN SIE KÖNNEN DAS GERÄT BESCHÄDIGEN!

Wenn Sie Ihr Ladegerät in ein Fahrzeug die rote LED an der Ladestation gebaut wurde, sollte zu beleuchten. Wenn Sie das Ladegerät von der Schutzeinheit demontieren Sie einen Transformator muss mit der Ladeeinheit zu verbinden. Die durchschnittliche Ladezeit auf Aufladen eines leeren Akkus beträgt ca. drei Stunden.

Wenn Sie ein Auto-Ladegerät verwenden: Verbinden Sie das Kfz-Ladegerät mit dem Zigarettenanzünder und der Ladestock mit beiden Mate-N-Lok-Anschlüsse. Die roten LED-Lichter sollten leuchten, wenn verbunden.

WIR EMPFEHLEN DEM TRENNEN DER AUTO-LADEGERÄT, NACHDEM DIE AKKUS GELADEN WERDEN.

Die Leistung eines voll aufgeladenen Akkus wird nur erzielt, nachdem es

Um die Twister-Lights® Einheiten auf nur die Einheit auf den Kopf stellen auf jeder Oberfläche zu wechseln. Nach dem Einschalten des Gerätes ca. 130 Grad wird das Gerät automatisch eingeschaltet. Schalten Sie es wieder zum Schalten Sie das Gerät aus. Das Gerät hat keine Tasten oder Hand-schalter.

5. HINWEISE

DIE VERWENDUNG VON (SPEZIFISCHE FARBEN) SICHERHEITSLUCHTEN CAN VERBOTEN ODER DURCH LOKALE GESETZE ODER BESTIMMUNGEN BEEINTRÄCHTIGT. BITTE STELLEN SIE SICHER, DEN ÖRTLICHEN BESTIMMUNGEN, BEVOR SIE TWISTER-LIGHTS ON PUBLIC STRASSEN KONTROLLIEREN. -- TWISTER-LIGHTS IST NICHT INNERHALB FLUGZEUGE WERDEN.

NICHT VERÄNDERN ODER ZU MODIFIZIEREN TEILEN DER TWISTER-LIGHTS UNIT, ELEKTRONIK, LADEGERÄT ODER DER AKKU.

GEBRAUCHTE BATTERIEN ALS CHEMISCHER ABFALL THREATED WERDEN. BITTE ENTNEHMEN SIE IHRER ÖRTLICHEN ABFALLBESEITIGUNGSBESTIMMUNGEN.

5 . AUSTAUSCH DER BATTERIE

Sie können die Batterie des Twister-Lights® Einheit ersetzen. Sie benötigen :

- Kreuzschlitzschraubendreher .
- Twister-Lights® Akku TL1-BATT oder TL2-BATT

Bitte beachten Sie, können wir keine Garantie für die korrekte Funktion der Twister-Lights , wenn Sie keine Original- Akkus. Um die Batterie zu ersetzen, gehen Sie folgendermaßen vor :

Entfernen Sie die transparente Abdeckung des Twister-Lights®-Einheit von den vier Schrauben an der Unterseite des Geräts. Beachten Sie, dass der Gummiisolierung Ringe können sich lösen und sollte , bevor Sie die Abdeckung wieder angebracht werden.

Entfernen Sie die Schraube auf der Platine aus dem Gehäuse. Achten Sie darauf, keine Teile nicht zu berühren. Heben Sie die Platine sorgfältig.

Trennen Sie die Batterie aus der Platine durch leichtes Entfernen des kleinen weißen Stecker. Schließen Sie die neue Batterie in der gleichen umgekehrten Weg und die neue Batterie in die (Schaum) Aussparung im Gehäuse.

Befestigen Sie die Schraube, um die Karte zu sichern , legen Sie zurück Gummi- oder Schaumstoffteile montieren und schließlich die durchsichtige Abdeckung mit den vier Schrauben in der Unterseite des Geräts .

HINWEIS: Ziehen Sie die vier Schrauben, bis Sie einen Widerstand spüren. Ziehen Sie die Schrauben zu weit, können Sie die transparente Abdeckung beschädigen.

Laden Sie den neuen Akku, bevor Sie das Produkt für ca. starten. drei Stunden.

5 . REPARATUR ODER ERSATZ

Wenn Sie einen Defekt außerhalb der Garantie reparieren wollen, können Sie ein Rückgabeverfahren auf unserer Website www.twister-lights.com initiieren. Gehe zu unseren website nach 'Retouren'.

Gehe zum Online-Shop und wählen Sie die Option 'Retouren' am unteren Ende der Seite. Wir geben Ihnen einen Hinweis auf die Kosten für Reparatur und / oder Ersatz-Beratung.

Haben Sie Ihr Produkt bei einem Händler, Reseller oder Agent gekauft? Sie müssen das Produkt an Ihren Händler senden.

LICHTEFFEK ANDEREN

Ihre Twister-Lights® ist mit einem vorkonfigurierten Lichteffect ausgeliefert. Um den Lichteffect zu ändern, sollten Sie die durchsichtige Abdeckung mit den vier Schrauben in den Boden des Twister-Lights® entfernen. Wenn entfernt, drücken Sie die kleine Taste auf der Elektronikplatine kurz, um den nächsten Effekt zu aktivieren. Die zuletzt gewählte Effekt wird in Erinnerung bleiben.



OG OPTICAL GUIDANCE BV

Ringbaan Oost 94

5013 CD te Tilburg

The Netherlands

Tel: +31(0) 13 5447279

info@ogguidance.com

www.twister-lights.com